



CORI® Eyelet

OCZKA / OKUCIA

**KARTA KATALOGOWA
NAZWA WYROBU**

**K-03.00
OKUCIA PLANDEKOWE**

wer. K-03.00/01.04.2014

| <i>Lp</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i> | <i>A</i> | <i>b</i> | <i>T</i> | <i>d</i> |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | PROWADNICA NABURTOWA 16 | przewodnica ocynk | 34 | 16 | 17 | 4 |
| 2 | ZAMEK RAPORTÓWKI | przewodnica z podkładką + | 34 | 16 | 17 | 4 |
| | | oczko płaskie prostokątne z podkładką | 34 | 25 | -- | 3 |
| 3 | PROWADNICA NABURTOWA 26 | przewodnica ocynk | 51 | 26 | 25 | 4 |
| 4 | UCHO NABURTOWE T-20 | uchwyt z kwadratową podstawą ocynk | 26 | 20 | 20 | 3,5 |
| 5 | UCHO NABURTOWE T-30 | uchwyt z kwadratową podstawą ocynk | 26 | 20 | 30 | 3,5 |
| | Podkładki | | A | b | T | d |
| 6 | PODKŁADKA PROWADNICY 16 | podkładka ocynk | 34 | 16 | -- | 4 |
| 7 | PODKŁADKA PROWADNICY 26 | podkładka ocynk | 51 | 26 | -- | 4 |
| | | | A | B | L | d |
| 8 | HAK NABURTOWY | ocynk | 25 | 37 | 22 | 4 |

Oznaczenia wymiarów w mm:

- A - rozstaw otworów
- b - szerokość wewnętrzna
- B - szerokość zewnętrzna
- T - wysokość
- d - otwór pod nit \varnothing
- L - długość

